

Technikpakete für Kleinkläranlagen als Rüstsatz

Leistung von 4 bis 16 EW

FUCHS AquaClear
„AQUAMAX“



FUCHS AquaClear
„PUROO“



FUCHS AquaClear
„ClassicZ“



als Sonderlösungen und speziell bei Nachrüstungen geeignet, auf Basis des Fuchs AquaClear „Aquamax“

SBR-Rüstsatz FUCHS AquaClear „AQUAMAX“ (Pumpe)

- **Geringe Wartungskosten:** Durch akkubetriebene Stromausfallmeldung kann der Wartungsrhythmus auf 2x jährlich reduziert werden.
- **Tauchmotorbelüfter:** Speziell für den Einsatz in Kleinkläranlagen entwickelt und getestet – tausendfach bewährt.
- **Erstklassige Ablaufwerte:** Unterschreitet die geforderten Ablaufwerte deutlich!
- **Zertifiziert:** Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung nach DIBt Nr. Z-55.31-599/600/601/602 und vom TÜV geprüfte Sicherheit (Explosionsschutz). Mögliche Ablaufklassen C / N / D / D+H
- **Einzelaufhängung:** Alle Aggregate jederzeit aus dem Behälter zu entnehmen.
- **Erfahrung:** Meistverkaufte SBR-Kläranlage in Deutschland, weltweit über 65.000 installierte Anlagen.
- **Zukunftssicher:** Mit Updates jederzeit auf dem neuesten Stand der Technik.

SBR-Rüstsatz FUCHS AquaClear „PUROO“ (Kompressor)

- **Geringe Wartungskosten:** Dank Belüftertechnik / Stromausfallmeldung (Akku) kann in Abstimmung mit der Behörde die Wartung auf 2x jährlich reduziert werden.
- **Erstklassige Ablaufwerte:** Unterschreitet die geforderten Ablaufwerte deutlich!
- **Strom / Verschleiß:** Stromverbrauch pro Einwohner und Jahr nur etwa 30 kWh. Kein Einsatz von Magnetventilen, rein physikalisch mittels eines patentierten Kugelschwimmers.
- **Zertifiziert:** Zulassung nach DIN-EN 12566-3 und DIBt Z-55.8-691/692/693 inkl. TÜV geprüfter Sicherheit. Mögliche Ablaufklassen C / N / D
- **Neueste Generation:** Steuerung kann jederzeit mit Updates angepasst werden. Bestens gerüstet bei Überlast- und Unterlastproblemen.
- **Sicherer Betrieb:** Auf dem neuesten Stand der Technik, keine elektronischen Bauteile im Wasser.
- **Typ „Puroo-Complete“:** Revolutionäre Belüftung der Vorklärung. Der Abbau von Kohlenstoffverbindungen vermindert den Schlamm und verhindert die Bildung von Faulgasen und Säuren – somit keine Betonkorrosion und Geruchsbildung möglich.

Artikelnummer	Typ
0-0133-0271	SBR-Rüstsatz FUCHS AquaClear „PUROO“ (1-16 EW)
0-0133-0266	SBR-Rüstsatz FUCHS AquaClear „AQUAMAX“ (1-16 EW)
0-0133-0268	SBR-Rüstsatz FUCHS AquaClear „ClassicZ“ (1-16 EW)